



[建築工事1]	
RC壁	
LGS間仕切壁	
耐火間仕切壁	
[建築工事2]	
天井点検口: 450角(目地タイプ)	
床下点検口: 600角	
消火器ボックス(壁内埋込型)	
消火器ボックス(置型)	
排煙オペレーター	
[外壁・屋根]	
W-1 木造材・厚18・W90x90・WP/網編30x45	
W-2 木造材・厚18・W90x90・WP/網編18x45	
W-3	
W-4	
W-5	
W-6 珪藻土塗り(吹付工法)	
W-7 ビニルクロス+GB-R・厚12.5	
W-8 ビニルクロス+鉛シト・厚1.5+構造用合板・厚24	
W-9 GB-R・厚12.5 裏地	
W-10	
[その他]	
P-1 四方枠・カー耐熱性鋼板 厚0.8・曲げ加工	
P-2 水切: カラ耐熱性鋼板 10B	
P-3 SUS防塵板タイプ・汚防止付・AE塗装	
P-4 室内側給気レジスタ(通気層)	
P-5	
[機械設備1]	
HD ルーフドレン	
AC エアコン	
OA: 給気口 EA: 排気口	
HW 温水パネルヒーター	
EH 電気パネルヒーター	
[電気設備1]	
直付照明	
埋込蛍光灯	
ダウンライト	
人感ダウンライト	
ブラケットライト	
[電気設備2]	
コンセント H=180	
床付コンセント	
家具用コンセント	
煙感知器(警備工事)	
熱感知器(警備工事)	
[電気設備3]	
ドアホン	
TV端子 H=180	
インターネット端子 H=180	
電話端子 H=180	
スイッチ H=90	
[電気設備4]	
電気盤	
避難口誘導灯(天井)	
床暖用サーモスタット	
非常照明(9W or 13W)	
火災報知器	

防火建具 ○○○○

通気層入気 ←-E-

防火設備 認定番号
 ・引違い窓 16511 : EB-1719-2
 ・FIX 07420 : EB-1524-2
 ・FIX 07411 : EB-1701-2
 ・玄関ドア : EB-1666

換気ダクト径: 100φ

遮音の告示番号 : 昭45告1827
 界壁の準耐火構造の告示番号 : H12告1358号

石膏ボード・厚12.5mm・2重貼
 グラスウール・厚100mm・24kg



NOTE



[建築工事1]	
RC壁	
LGS間仕切壁	
耐火間仕切壁	
[建築工事2]	
天井点検口: 450角(目地タイプ)	
床下点検口: 600角	
消火器ボックス(壁内埋込型)	
消火器ボックス(置型)	
排煙オペレーター	
外壁・屋根	
W-1	Hマツ材・厚18・W90090・WP/厨縁30×45
W-2	Hマツ材・厚18・W90090・WP/厨縁18×45
W-3	
W-4	
W-5	
W-6	珪藻土塗り(ドライウォール工法)
W-7	ビニルクロス+GB-R・厚12.5
W-8	ビニルクロス+鉛シート・厚1.5+構造用合板・厚24
W-9	GB-R・厚12.5・葉地
W-10	
[その他]	
P-1	四方枠・カー耐衝撃性鋼板・厚0.8曲げ加工
P-2	水切: カー耐衝撃性鋼板 108
P-3	SUS防風板タイプ・汚防止付・AE塗装
P-4	室内側給気レジスタ(透気層)
P-5	
[機械設備1]	
HD	ルーフドレン
AC	エアコン
GA/EA	OA: 給気口 EA: 排気口
PH	湯水パネルヒーター
EH	電気パネルヒーター
[電気設備1]	
直付照明	
埋込蛍光灯	
ダウンライト	
人感ダウンライト	
ブラケットライト	
[電気設備2]	
コンセント H=180	
床付コンセント	
家具用コンセント	
煙感知器(警備工事)	
熱感知器(警備工事)	
[電気設備3]	
ドアホン	
TV端子 H=180	
インターネット端子 H=180	
電話端子 H=180	
スイッチ H=990	
[電気設備4]	
電気盤	
避難口誘導灯(天井)	
床下用サーモスタット	
非常照明(9W or 13W)	
火災報知器	

防火建具	○○○○
通気層入気	←-E-

防火設備 認定番号
 ・引違い窓 16511: EB-1719-2
 ・FIX 07420: EB-1524-2
 ・FIX 07411: EB-1701-2
 ・玄関ドア: EB-1666

換気ダクト径: 100φ
 遮音の告示番号: 昭45告1827
 界壁の準耐火構造の告示番号: H12告1358号

石膏ボード・厚12.5mm・2重貼
グラスウール・厚100mm・24kg

